CMS METROLOGY
CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

Dinamómetro digital SH-B

INTRODUCCIÓN

El dinamómetro digital de “Tensión-Comprensión” serie SH-B es un instrumento multifuncional de prueba de alta resolución. Se aplica en pruebas de tensión/compresión, inserción/retirada, y de fractura. Además, el producto se conecta a la computadora para mostrar la fuerza de prueba y el proceso de prueba, es un equipo de tensión/compresión eficiente equipado en una nueva generación.

SATISFACCIÓN TOTAL DEL CLIENTE
15 meses DE GARANTÍA
CMSMETROLOGY.COM.MX

CARACTERÍSTICAS

* Función de retención y auto-liberación de pico: El tiempo de retención de pico se puede ajustar (1-10 segundos);
* Función comparativa: entrada inicial del límite de tolerancia (Max / Min) permite que el dispositivo juzgue el resultado medido como Go (lámpara piloto verde) / NG (lámpara piloto rojo);
* Función de memoria: Memoria de 10 datos de pruebas y calcular la promedio;
* Conversión de unidades: Conversión de tres unidades (N, kgf, lbf) de forma automática;
* Función de apagado automático: tiempo de apagado (1-60 minutos) se puede configurar por el usuario;
* Salida RS-232C: La transmisión de los datos a la impresora o el ordenador, guardar en 'Excel' para el análisis o la impresión;
* Número de patente: ZL200620013022.2, ZL200610072362.7.

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

CYM
CONTROL Y MEDICIÓN
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
COMERCIALIZADORA

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx
www.controlymedicion.com.mx

45 AÑOS
SERVICIO Y EXPERIENCIA PARA SU EMPRESA
CONTROL Y MEDICIÓN

CMS METROLOGY
CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

Dinamómetro digital SH-B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo :	SH-2B	SH-5B	SH-10B	SH-20B	SH-50B
Capacidad :	2N	5N	10N	20N	50N
Resolución de carga :	0.001N	0.001N	0.005N	0.01N	0.01N
Conformación sensor :	Sensor exterior				
Intervalo de medición :	10%-100% FS				
Inexactitud :	dentro de ±0.5%				
Poder :	8.4V 1.2VX7 (batería de hidruro de niquel)				
Tiempo de cargado :	Apróx 4 horas				
Tiempo de operación :	Apróx 40 horas				
Tiempo de espera :	3 meses				
Vida de la batería :	≥300 veces				
Adaptador :	Entrada: AC 220V 50Hz Salida: DC 12V 300mA				
Peso :	Apróx. 1.2kg				

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

CYM CONTROL Y MEDICIÓN
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN COMERCIALIZADORA

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx